



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 3п С 10А 10кА NB1- 63H (R) CHINT 179866

179866

### Описание

Автоматические выключатели NB1-63H защищают распределительные, групповые и питающие электрические цепи, а так же электроприборы от перегрузок и токов короткого замыкания. Главное отличие автоматов всей серии NB1-63H от других модульных автоматических выключателей - это высокая номинальная отключающая способность - до 10 кА, а так же большая устойчивость к нагрузкам. Более того, серия NB ценится за широкие возможности диспетчеризации. Данная модель выключателей применяется во вводно-распределительных щитах жилых гражданских и административных зданий, а также для защиты электроустановок промышленного назначения. Модульный автоматический выключатель NB1-63H крепится на DIN-рейку. Для этого устройство оснащено держателем с двумя фиксированными положениями. В конструкции предусмотрено окошко индикации силовых контактов. Также выключатель имеет специальные контакты для подключения шин типа PIN и FORK. Номинальные токи моделей, входящих в данную серию, составляют от 1 до 63 А. Характеристики срабатывания по току КЗ: В, С и D. Устойчивость данной модели автоматов к нагрузкам составляет до 20 000 механических циклов и до 4 000 электрических циклов. Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества - Индикация положения контактов

### Общие

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                  | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м                                                                    | 0.08                                    |
| Гарантийный срок                                                            | 5 лет                                   |
| Глубина монтажа, установки ,мм                                              | 77.8                                    |
| Количество защищенных полюсов                                               | 3                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 10                                      |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 10                                      |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 10                                      |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 4 | 10                  |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 10                  |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ                                                   | 4                   |
| Номинальное напряжение (В)                                                              | 400                 |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 500                 |
| Номинальный ток, А.                                                                     | 10                  |
| Общее количество полюсов                                                                | 3                   |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С                                            | -25...40            |
| Род тока                                                                                | Переменный ток (АС) |
| С коммутируемым нейтральным проводником                                                 | Нет                 |
| Серия                                                                                   | NB1-63              |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм                                     | 1...25              |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм                                              | 1...25              |
| Степень загрязнения (число)                                                             | 2                   |
| Характеристика срабатывания                                                             | C                   |
| Частота (Гц)                                                                            | 50                  |
| Ширина в числах модульных расстояний                                                    | 3                   |
| Ширина,м                                                                                | 0.06                |
| Степень защиты IP                                                                       | IP20                |