



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 3п С 20А 10кА NB1- 63H (R) CHINT 179870

179870

### Описание

Автоматические выключатели NB1-63H защищают распределительные, групповые и питающие электрические цепи, а так же электроприборы от перегрузок и токов короткого замыкания. Главное отличие автоматов всей серии NB1-63H от других модульных автоматических выключателей - это высокая номинальная отключающая способность - до 10 кА, а так же большая устойчивость к нагрузкам. Более того, серия NB ценится за широкие возможности диспетчеризации. Данная модель выключателей применяется во вводно-распределительных щитах жилых гражданских и административных зданий, а также для защиты электроустановок промышленного назначения. Модульный автоматический выключатель NB1-63H крепится на DIN-рейку. Для этого устройство оснащено держателем с двумя фиксированными положениями. В конструкции предусмотрено окошко индикации силовых контактов. Также выключатель имеет специальные контакты для подключения шин типа PIN и FORK. Номинальные токи моделей, входящих в данную серию, составляют от 1 до 63 А. Характеристики срабатывания по току КЗ: В, С и D. Устойчивость данной модели автоматов к нагрузкам составляет до 20 000 механических циклов и до 4 000 электрических циклов. Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества - Индикация положения контактов

### Общие

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                  | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м                                                                    | 0.05                                    |
| Гарантийный срок                                                            | 5 лет                                   |
| Количество защищенных полюсов                                               | 3                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 10                                      |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА           | 10                                      |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ                                       | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)                                                  | 400                                     |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В                                       | 500                                     |
| Номинальный ток, А.                                                         | 20                                      |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Общее количество полюсов                     | 3                   |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С | -25...40            |
| Род тока                                     | Переменный ток (АС) |
| Серия                                        | NB1-63              |
| Степень загрязнения (число)                  | 2                   |
| Характеристика срабатывания                  | C                   |
| Частота (Гц)                                 | 50...60             |
| Ширина в числах модульных расстояний         | 3                   |
| Ширина,м                                     | 0.07                |
| Степень защиты IP                            | IP20                |