





Выключатель автоматический модульный 1п В 40A 4.5кA NXB-63S (R) CHINT 296701

296701

Описание

Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кA	4.5
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции Ui ,B	300
Номинальный ток, А.	40
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-3570
Род тока	Переменный ток (АС)
Серия	NXB-63S
Степень загрязнения (число)	2



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Характеристика срабатывания	В
Ширина в числах модульных расстояний	1
Частота (Гц)	5060
Гарантийный срок	5 лет
Степень защиты IP	IP20