



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 1п С 2А 4.5кА NXB- 63S (R) CHINT 296705

296705

### Описание

Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.

### Общие

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                  | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м                                                                    | 0.019                                   |
| Гарантийный срок                                                            | 5 лет                                   |
| Глубина монтажа, установки ,мм                                              | 77.8                                    |
| Количество защищенных полюсов                                               | 1                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 4 | 4.5                                     |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА           | 4.5                                     |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ                                       | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)                                                  | 230                                     |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В           | 300                 |
| Номинальный ток, А.                                 | 2                   |
| Общее количество полюсов                            | 1                   |
| Рабочая температура окружающей среды, град.С        | -35...70            |
| Род тока                                            | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником             | Нет                 |
| Серия                                               | NXB-63S             |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника, кв.мм | 1...25              |
| Сечение однопроволочного проводника, кв.мм          | 1...25              |
| Степень загрязнения (число)                         | 2                   |
| Характеристика срабатывания                         | C                   |
| Частота (Гц)                                        | 50                  |
| Ширина в числах модульных расстояний                | 1                   |
| Ширина, м                                           | 0.075               |
| Степень защиты IP                                   | IP20                |