



## Выключатель автоматический модульный 2п С 16А 4.5кА NXB- 63S (R) CHINT 296788

296788

### Описание

Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.

### Общие

|   |   |
|---|---|
| Вид товара  | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота, м   | 0.034                                   |
| Глубина монтажа, установки, мм  | 77.8                                    |
| Количество защищенных полюсов   | 2                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 2 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 4 | 4.5                                     |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА                       | 4.5                                     |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ   | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)  | 400                                     |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В                                      | 300                                     |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|   |                     |
|---|---------------------|
| Номинальный ток, А.                                 | 16                  |
| Общее количество полюсов                            | 2                   |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С        | -35...70            |
| Род тока  | Переменный ток (АС) |
| С коммутируемым нейтральным проводником             | Нет                 |
| Серия   | NXB-63S             |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25              |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм          | 1...25              |
| Степень загрязнения (число)                         | 2                   |
| Степень защиты IP                                   | IP20                |
| Характеристика срабатывания                         | C                   |
| Частота (Гц)  | 50                  |
| Ширина в числах модульных расстояний                | 2                   |
| Ширина,м  | 0.075               |
| Гарантийный срок                                    | 5 лет               |