



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 3п К 16А 10кА NB8-63M без тепл. расцеп. CHINT 320843


320843

Описание

Автоматические выключатели серии NB8-63M номинальным током до 63А, используются в сетях переменного тока частотой 50Гц напряжением до 400В. Применяются в коммерческих и промышленных сетях распределения электрической энергии для управления и защиты от коротких замыканий. Для нормального использования в электрической сети ток короткого замыкания в месте установки выключателя должен быть меньше значения его отключающей способности. Областью применения можно выделить объекты, обладающие системами аварийной вентиляции и пожаротушения. . Ток отключения 8In L (6,4 - 9.6)In Защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким пусковым током. Ток отключения 12In K (9,6-14,4)In Защита цепей, питающих нагрузки с большими пусковыми токами при включении Преимущества: - Все виды подключения - Быстрая установка - Соответствие стандартам УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: - Степень защиты IP20. - Рабочая температура: от -30 до +70 °С. - Температура хранения: от -30 до +70 °С.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Количество защищенных полюсов	3
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	10
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	6
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	500
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-35...70
Род тока	Переменный ток (AC)
Степень загрязнения (число)	3
Характеристика срабатывания	К
Ширина в числах модульных расстояний	3
Гарантийный срок	24 месяца



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень защиты IP

IP20

Частота (Гц)

50...50

Номинальный ток, А.

16