



Выключатель автоматический модульный 3п С 1А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814164

814164

Описание

Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.

Общие

| | |
|---|---|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота, м | 0.04 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230 | 6 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 6 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции U _i ,В | 300 |
| Номинальный ток, А. | 1 |
| Общее количество полюсов | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С | -35...70 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Серия | NXB-63 |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50...60 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
| Ширина, м | 0.06 |