



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 6кА NXB- 63 (R) CHINT 814170

814170

Описание

Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.06
Гарантийный срок	5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	77.8
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 2	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 4	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное напряжение изоляции U_i , В	300
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-35...70
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	NXB-63
Сечение многопроволочного гибкого проводника, кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника, кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина, м	0.07
Степень защиты IP	IP20
Номинальный ток, А.	16