



Выключатель автоматический модульный 2п С 16А 6кА ВА-103М без теплозащиты DEKraft 12511DEK

12511DEK

Описание

Автоматический выключатель без теплозащиты серии ВА-103М DEKraft; 2P; ном. ток 16 А; ном. раб. напряжение 400 В; кривая отключения С. Автоматические выключатели серии ВА-103М имеют специальное назначение для систем противопожарной защиты и вентиляции и выдерживают ток КЗ до 6000 А. Также они могут использоваться для нечастых оперативных включений и отключений указанных цепей. Автоматические выключатели соответствуют директиве RoHS, имеют расширенный диапазон рабочих температур от -25 до +60 °С, удобны и безопасны в эксплуатации.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.04
Глубина монтажа, установки, мм	73
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	2000
Номинальный ток, А.	16
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (AC)
Серия	DEKraft
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина, м	0.08
Гарантийный срок	18 месяцев