



Выключатель автоматический модульный 3п D 32А 6кА BA-103М без теплозащиты DEKraft 12559DEK

12559DEK

Описание

Автоматический выключатель без теплозащиты серии BA-103M DEKraft; 3P; ном. ток 32 А; ном. раб. напряжение 400 В; кривая отключения D. Автоматические выключатели серии BA-103M имеют специальное назначение для систем противопожарной защиты и вентиляции и выдерживают ток КЗ до 6000 А. Также они могут использоваться для нечастых оперативных включений и отключений указанных цепей. Автоматические выключатели соответствуют директиве RoHS, имеют расширенный диапазон рабочих температур от -25 до +60 °С, удобны и безопасны в эксплуатации.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.08
Глубина монтажа, установки, мм	73
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	2000
Номинальный ток, А.	32
Общее количество полюсов	3
Род тока	Переменный ток (AC)
Серия	DEKraft
Характеристика срабатывания	D
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина, м	0.052
Степень защиты IP	IP20
Гарантийный срок	18 месяцев