



## Выключатель автоматический модульный 2п С 10А 10кА ВА- 105 DEKraft 13164DEK

13164DEK

### Описание

Автоматический выключатель серии ВА-105 DEKraft; 2P; ном. ток 10 А; характеристика С; откл. способность  $I_{cp} = 10$  кА; установка – на DIN-рейку; ширина – 2 мод. x 18мм. Преимуществом выключателей ВА-105 является их высокая механическая и электрическая износостойкость — в 20 000 и 10 000 циклов соответственно. Аппараты ВА-105 имеют возможность применения независимых расцепителей на переменный и постоянный ток, а также возможность установки устройств на аппараты гребенчатых шин типа PIN.

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.04
Глубина монтажа, установки, мм	73
Количество защищенных полюсов	2
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	10
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	DEKraft
Степень загрязнения (число)	3
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина, м	0.06
Гарантийный срок	3 года
Номинальный ток, А.	10



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень защиты IP

IP20