





Выключатель автоматический модульный 3п С 40A 10кA BA-105 DEKraft 13181DEK

13181DEK

Описание

Автоматический выключатель серии BA-105 DEKraft; 3P; ном. ток 40 A; характеристика C; откл. способность Icn = 10 кA; установка – на DIN-рейку; ширина – $3 \text{ мод.} \times 18 \text{мм}$. Преимуществом выключателей BA-105 является их высокая механическая и электрическая износостойкость — в 20 000 и 10 000 циклов соответственно. Аппараты BA-105 имеют возможность применения независимых расцепителей на переменный и постоянный ток, а также возможность установки устройств на аппараты гребенчатых шин типа PIN.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.053
Гарантийный срок	3 года
Глубина монтажа, установки ,мм	73
Количество защищенных полюсов	3
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	10
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток, А.	40
Общее количество полюсов	3
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	DEKraft
Степень загрязнения (число)	3
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Ширина в числах модульных расстояний
 3

 Ширина,м
 0.073