



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 2п С 6А 10кА BA- 105 DC DEKraft 13389DEK

13389DEK

Описание

Автоматический выключатель серии BA-105 DC DEKraft; 2P; ном. ток 6 А; характеристика С; откл. способность $I_{cn} = 10 \text{ кА}$ при 250 В/6 кА при 500 В; установка – на DIN-рейку; ширина – 1 мод. x 18 мм. Выключатели BA-105 DC применяются для защиты от перегрузки и КЗ в цепях постоянного тока, в частности в системах автоматизации и управления, транспорта, генерации и распределения электроэнергии и др. Окошко-индикатор всегда показывает состояние аппарата вне зависимости от положения рукоятки управления.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.035
Гарантийный срок	3 года
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	10
Номинальный ток, А.	6
Общее количество полюсов	2
Род тока	Постоянный ток (DC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	DEKraft
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина, м	0.075