



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 1п D 16А 4.5кА BA47-29 IEK MVA20-1-016-D


MVA20-1-016-D

Описание

Автоматические выключатели BA47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:– электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В,– двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой С, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели BA47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.08
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	73.6
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	16
Общее количество полюсов	1
Род тока	Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
Серия	KARAT
Степень защиты IP	IP20



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Характеристика срабатывания

D

Частота (Гц)

50

Ширина в числах модульных расстояний

1

Ширина, м

0.07