



## Выключатель автоматический модульный 3п С 3А 4.5кА ВА47- 29 IEK MVA20-3-003-C

MVA20-3-003-C

### Описание

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:– электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В,– двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой С, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

### Общие

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                              | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м                                                                                | 0.06                                    |
| Гарантийный срок                                                                        | 10 лет                                  |
| Глубина монтажа, установки ,мм                                                          | 73.6                                    |
| Количество защищенных полюсов                                                           | 3                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 4.5                                     |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 4.5                                     |
| Номинальное напряжение (В)                                                              | 400                                     |
| Номинальный ток, А.                                                                     | 3                                       |
| Общее количество полюсов                                                                | 3                                       |
| Род тока                                                                                | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Серия                                                                                   | KARAT                                   |
| Степень защиты IP                                                                       | IP20                                    |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Характеристика срабатывания          | C     |
| Частота (Гц)                         | 50    |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3     |
| Ширина,м                             | 0.058 |