



Выключатель автоматический модульный 1п С 100А 20кА MD125 YON MD125-1C100

MD125-1C100

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.027
Гарантийный срок	5 лет
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 2	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 4	20000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	20
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U _i ,В	230
Номинальный ток, А.	100
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-60...40
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Модульные выключатели MCB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	25...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	25...25
Степень загрязнения (число)	3
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина,м	0.08