



## Выключатель автоматический модульный 2п С 100А 20кА MD125 YON MD125-2C100

MD125-2C100

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.055
Количество защищенных полюсов	2
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 2	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 4	20000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	20
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В	230
Номинальный ток, А.	100
Общее количество полюсов	2
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-60...40
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Модульные выключатели MCB
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	25...25



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	25...25
Степень загрязнения (число)	3
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина,м	0.08
Гарантийный срок	5 лет