





Выключатель автоматический модульный 3π C 100A 20kA MD125 YON MD125-3C100

MD125-3C100

Описание

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.083
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 4	20000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	20
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,B	400
Номинальный ток, А.	100
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-6040
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Серия	Модульные выключатели МСВ
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	2525
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	2525
Степень загрязнения (число)	3
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50
Ширина,м	0.08
Гарантийный срок	5 лет