



## Выключатель автоматический модульный 1п В 2А 6кА MD63 YON MD63-1B2-6

MD63-1B2-6

### Общие

|   |   |
|---|---|
| Вид товара  | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м  | 0.02                                    |
| Глубина монтажа, установки ,мм  | 75                                      |
| Количество защищенных полюсов   | 1                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 6000                                    |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 6000                                    |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 6                                       |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ   | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)  | 230                                     |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 230                                     |
| Номинальный ток, А.   | 2                                       |
| Общее количество полюсов  | 1                                       |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С  | -60...40                                |
| Род тока  | Переменный ток (АС)                     |
| С коммутируемым нейтральным проводником   | Нет                                     |
| Серия   | Модульные выключатели MCB               |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм                                     | 25...25                                 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм  | 25...25                                 |
| Степень загрязнения (число)   | 3                                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Степень защиты IP                   | IP20  |
| Характеристика срабатывания         | B     |
| Частота (Гц)                        | 50    |
| Ширина в числе модульных расстояний | 1     |
| Ширина, м                           | 0.07  |
| Гарантийный срок                    | 5 лет |