



Выключатель автоматический модульный 1п С 4А 10кА MD63 YON MD63-1C4-10

MD63-1C4-10

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.015
Глубина монтажа, установки, мм	75
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	10000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	10000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	10
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	230
Номинальный ток, А.	4
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-60...40
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Модульные выключатели MCB
Сечение многопроволочного гибкого проводника, кв.мм	25...25
Сечение однопроволочного проводника, кв.мм	25...25
Степень загрязнения (число)	3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина, м	0.072
Гарантийный срок	5 лет