





## Выключатель автоматический модульный $1 \pi D 2A 10 \kappa A MD63 YON MD63-1D2-10$

MD63-1D2-10

## Описание

## Общие

Выключатель автоматический Вид товара модульный 0.07 Высота,м 5 лет Гарантийный срок Глубина монтажа, установки ,мм 75 Количество защищенных полюсов Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 10000 при 230 Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 10000 Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА 10 Номинальное импульсное напряжение ,кВ 4 230 Номинальное напряжение (В) Номинальное напряжение изоляции Ui ,B 230 2 Номинальный ток, А. Общее количество полюсов 1 -60...40 Рабочая температура окружающей среды ,град.С Переменный ток (АС) С коммутируемым нейтральным проводником Серия Модульные выключатели МСВ



## 000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	2525
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	2525
Степень загрязнения (число)	3
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	D
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина,м	0.02