



## Выключатель автоматический модульный 1п D 6А 6кА MD63 YON MD63-1D6-6

MD63-1D6-6

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.014
Глубина монтажа, установки ,мм	75
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	6000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	6000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В	230
Номинальный ток, А.	6
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-60...40
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Модульные выключатели MCB
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	25...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	25...25
Степень загрязнения (число)	3



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	D
Частота (Гц)	50
Ширина в числе модульных расстояний	1
Ширина, м	0.07
Гарантийный срок	5 лет