



Выключатель автоматический модульный 2п С 10А 10кА MD63 YON MD63-2C10-10

MD63-2C10-10

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.035
Глубина монтажа, установки ,мм	75
Количество защищенных полюсов	2
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	10000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	10000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	10
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U _i ,В	230
Номинальный ток, А.	10
Общее количество полюсов	2
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-60...40
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Модульные выключатели МСВ
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	25...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	25...25
Степень загрязнения (число)	3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина, м	0.07
Гарантийный срок	5 лет