



## Выключатель автоматический модульный 2п С 20А 6кА MD63 YON MD63-2C20-6

MD63-2C20-6

### Общие

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                              | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м                                                                                | 0.05                                    |
| Глубина монтажа, установки ,мм                                                          | 75                                      |
| Количество защищенных полюсов                                                           | 2                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 6000                                    |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 6000                                    |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 6                                       |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ                                                   | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)                                                              | 230                                     |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 230                                     |
| Номинальный ток, А.                                                                     | 20                                      |
| Общее количество полюсов                                                                | 2                                       |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С                                            | -60...40                                |
| Род тока                                                                                | Переменный ток (AC)                     |
| С коммутируемым нейтральным проводником                                                 | Нет                                     |
| Серия                                                                                   | Модульные выключатели MCB               |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм                                     | 25...25                                 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм                                              | 25...25                                 |
| Степень загрязнения (число)                                                             | 3                                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Степень защиты IP                    | IP20  |
| Характеристика срабатывания          | C     |
| Частота (Гц)                         | 50    |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2     |
| Ширина,м                             | 0.07  |
| Гарантийный срок                     | 5 лет |