



## Выключатель автоматический модульный 2п С 32А 6кА MD63 YON MD63-2C32-6

MD63-2C32-6

### Описание

Модульный двухполюсный автоматический выключатель YON MD63 номиналом 32 А с характеристикой расцепителя "С" и отключающей способностью 6 кА предназначен для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей. К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в отдельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле. Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.

### Общие

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                              | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м                                                                                | 0.04                                    |
| Гарантийный срок                                                                        | 5 лет                                   |
| Глубина монтажа, установки ,мм                                                          | 75                                      |
| Количество защищенных полюсов                                                           | 2                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 6000                                    |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 6000                                    |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 6                                       |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ                                                   | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)                                                              | 230                                     |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 230                                     |
| Номинальный ток, А.                                                                     | 32                                      |
| Общее количество полюсов                                                                | 2                                       |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С                                            | -60...40                                |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Род тока                                            | Переменный ток (АС)       |
| С коммутируемым нейтральным проводником             | Нет                       |
| Серия                                               | Модульные выключатели MCB |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 25...25                   |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм          | 25...25                   |
| Степень загрязнения (число)                         | 3                         |
| Степень защиты IP                                   | IP20                      |
| Характеристика срабатывания                         | C                         |
| Частота (Гц)                                        | 50                        |
| Ширина в числах модульных расстояний                | 2                         |
| Ширина,м                                            | 0.08                      |