



Выключатель автоматический модульный 2п D 2А 6кА MD63 YON MD63-2D2-6

MD63-2D2-6

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.07
Глубина монтажа, установки, мм	75
Количество защищенных полюсов	2
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	6000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	6000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	230
Номинальный ток, А.	2
Общее количество полюсов	2
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-60...40
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Модульные выключатели MCB
Сечение многопроволочного гибкого проводника, кв.мм	25...25
Сечение однопроволочного проводника, кв.мм	25...25
Степень загрязнения (число)	3



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	D
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина, м	0.04
Гарантийный срок	5 лет