



Выключатель автоматический модульный 3п В 40А 6кА MD63 YON MD63-3B40-6

MD63-3B40-6

Общие

| | |
|---|---|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота, м | 0.054 |
| Глубина монтажа, установки, мм | 75 |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230 | 6000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400 | 6000 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА | 6 |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции U _i , В | 400 |
| Общее количество полюсов | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды, град.С | -60...40 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Серия | Модульные выключатели MCB |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника, кв.мм | 25...25 |
| Сечение однопроволочного проводника, кв.мм | 25...25 |
| Степень загрязнения (число) | 3 |
| Степень защиты IP | IP20 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Характеристика срабатывания | В |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
| Ширина, м | 0.075 |
| Номинальный ток, А. | 40 |
| Гарантийный срок | 5 лет |