





## Выключатель автоматический модульный 3п D 25A 10кA MD63 YON MD63-3D25-10

MD63-3D25-10

## Общие

Выключатель автоматический Вид товара модульный Высота,м 0.053 5 лет Гарантийный срок 75 Глубина монтажа, установки ,мм 3 Количество защищенных полюсов Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 10000 при 230 Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 10000 Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА 10 4 Номинальное импульсное напряжение ,кВ Номинальное напряжение (В) 400 400 Номинальное напряжение изоляции Ui ,B Номинальный ток, А. 25 3 Общее количество полюсов -60...40 Рабочая температура окружающей среды ,град.С Переменный ток (АС) С коммутируемым нейтральным проводником Серия Модульные выключатели МСВ 25...25 Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм Сечение однопроволочного проводника, кв.мм 25...25



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Степень загрязнения (число)	3
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	D
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина.м	0.075