



Выключатель автоматический модульный 1п В 10А 4.5кА BA47-29M GENERICA MVA21-1- 010-B-G

MVA21-1-010-B-G

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.02
Для скрытого монтажа	Да
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	10
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-40...50
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	BA47-29M
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	B
Частота (Гц)	50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина в числах модульных расстояний

1

Ширина, м

0.08

Гарантийный срок

5 лет