



Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 4.5кА BA47-29M GENERICA MVA21-1- 016-C-G

MVA21-1-016-C-G

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.02
Для скрытого монтажа	Да
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-40...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	BA47-29M
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина,м	0.07



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок 5 лет

Степень защиты IP IP20

Номинальный ток, А. 16