



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 1п С 20А 4.5кА BA47-29M GENERICA MVA21-1- 020-C-G

MVA21-1-020-C-G

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.07
Для скрытого монтажа	Да
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	20
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-40...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	BA47-29M
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м	0.01
Степень защиты IP	IP20
Гарантийный срок	5 лет