



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 3п С 10А 4.5кА BA47-29M GENERICA MVA21-3- 010-C-G

MVA21-3-010-C-G

Описание

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.05
Гарантийный срок	5 лет
Для скрытого монтажа	Да
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток, А.	10
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-40...50
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	BA47-29M
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина,м	0.07