



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 4п С 40А 4.5кА City9 Set 400B SE C9F34440

C9F34440

### Описание

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика С,  $I_{cn} = 4.5$  кА. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклепное пространство.

### Общие

|                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                       | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота, м                                                                        | 0.07                                    |
| Глубина монтажа, установки, мм                                                   | 45                                      |
| Количество защищенных полюсов                                                    | 4                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании $I_{cu}$ IEC 60898 при 230 | 4.5                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании $I_{cu}$ IEC 60898 при 400 | 4.5                                     |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА                | 4.5                                     |
| Номинальное напряжение (В)                                                       | 400                                     |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В                                        | 440                                     |
| Номинальный ток, А.                                                              | 40                                      |
| Общее количество полюсов                                                         | 4                                       |
| Род тока                                                                         | Переменный ток (AC)                     |
| С коммутируемым нейтральным проводником                                          | Да                                      |
| Серия                                                                            | City9 SET                               |
| Степень загрязнения (число)                                                      | 2                                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Характеристика срабатывания          | C      |
| Частота (Гц)                         | 50     |
| Ширина в числах модульных расстояний | 4      |
| Ширина,м                             | 0.07   |
| Гарантийный срок                     | 2 года |
| Степень защиты IP                    | IP20   |