



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 2п С 20А 6кА ВА 47- 63N PROxima EKF M636220C

M636220C

### Описание

Автоматические выключатели ВА 47-63N 6 кА EKF PROxima являются обновлённой платформой успешно зарекомендовавших себя на рынке линейки автоматических выключателей ВА 47-63 6 кА EKF PROxima. Автоматические выключатели являются механическими коммутационными аппаратами и соответствуют ГОСТ IEC 60898-1. Особенностью данной серии является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовым зажимам и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для обеспечения его максимальной жесткости. Выключатели оборудованы удобной рукояткой управления, обеспечивающей надежное оперирование аппаратами. На лицевой панели автоматических выключателей имеется цветовой индикатор реального состояния контактов. Конструкция двухпозиционного зажима обеспечивает удобный монтаж выключателя на DIN-рейку.

### Общие

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                              | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м                                                                                | 0.035                                   |
| Гарантийный срок                                                                        | 7 лет                                   |
| Глубина монтажа, установки ,мм                                                          | 50                                      |
| Для скрытого монтажа                                                                    | Нет                                     |
| Количество защищенных полюсов                                                           | 2                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 6                                       |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ                                                   | 4                                       |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 660                                     |
| Номинальный ток, А.                                                                     | 20                                      |
| Общее количество полюсов                                                                | 2                                       |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С                                            | -25...50                                |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Род тока                                            | Переменный ток (AC) |
| Серия                                               | PROxima             |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...16              |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм          | 1...25              |
| Степень загрязнения (число)                         | 2                   |
| Степень защиты IP                                   | IP20                |
| Характеристика срабатывания                         | C                   |
| Частота (Гц)                                        | 50...50             |
| Ширина в числах модульных расстояний                | 2                   |
| Ширина,м                                            | 0.075               |