

Выключатель автоматический модульный 3п С 1А 10кА AV-10 AVERES EKF mcb10-3-01C-av

mcb10-3-01C-av

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.06
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	50
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	10
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	5.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2	10
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	10
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	6.2
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	660
Номинальный ток, А.	1
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Averes
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина в числах модульных расстояний

3

Ширина, м

0.07