



## Выключатель автоматический модульный 1п С 63А 6кА ВА 47- 63 PROxima EKF mcb4763-6-1- 63C-pro

mcb4763-6-1-63C-pro

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.017
Глубина монтажа, установки, мм	41
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	3.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 2	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В	660
Номинальный ток, А.	63
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Сечение многопроволочного гибкого проводника, кв.мм	1...16
Сечение однопроволочного проводника, кв.мм	1...25



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина, м	0.075
Серия	PROxima
Гарантийный срок	7 лет