



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



МФУ лазерный Kyocera MA6000ifx Kyocera Ecosys MA6000ifx

110C0V3NL0

Описание

МФУ лазерный Kyocera MA6000ifx/ МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx Монохромное многофункциональное устройство формата A4 Kyocera ECOSYS MA6000ifx – надёжное и скоростное решение обладающее самыми современными возможностями, необходимыми для обеспечения полного цикла документооборота офиса любого масштаба. Копировальный аппарат с большим количеством цифровых функций, автоподатчик оригиналов на 100 листов одностороннего типа, принтер с сетевым интерфейсом (стандарт RJ-45, разъём 8P8C), встроенный дуплекс для двусторонней печати и копирования, сканер с возможностью цветного сетевого сканирования, высококачественная цветная сенсорная панель управления и модуль факсимильной связи, входящие в стандартную комплектацию устройства, существенно упростят работу компании или крупного департамента, а тонер-картридж беспрецедентного объёма 40 000 страниц и ресурс всех узлов и блоков 500 000 страниц уменьшат общие эксплуатационные затраты на печать, копирование, сканирование и отправку рабочих документов по факсимильной

Общие

Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit)	ДА
Автоматическое двустороннее копирование	да
Автоматическое двустороннее сканирование	ДА
Веб-интерфейс	ДА
Время выхода первой копии (до),с	6
Время печати первой страницы A4 (ч/б),с	4.5
Время разогрева,с	25
Встроенный кард-ридер	ДА
Высота	610
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м	0
Дополнительные возможности печати	PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP over TL
Интерфейс Ethernet (RJ-45)	ДА

Копир	да
Максимальная плотность бумаги, г/м2	220
Максимальное количество копий за цикл, шт	999
Максимальное количество номеров в памяти	200
Максимальный объем оперативной памяти, до, Мб	3500
Максимальное разрешение ч/б копирования, вертикальное, dpi	600
Максимальное разрешение ч/б копирования, горизонтальное, dpi	600
Максимальный уровень шума при работе, дБ	58
Масштабирование (до), %	400
Масштабирование (от), %	25
Минимальная плотность бумаги, г/м2	60
Нагрузка (А4, в месяц)	300000
Объем оперативной памяти, МБ	1500
Память факса, стр	256
Performance	ДА
Материал корпуса	пластик
Отправка изображения по e-mail	ДА
Поддержка шрифтов	93 контурных (PCL6), 101 PostScript (KPDL 3) шрифта. 1 растровый, 45 типов одномерных штрихкодов пл
Подходит для офиса	ДА
Размеры (Оргтехника (МФУ, Сканеры, Принтеры))	480x613x495мм
Скорость копирования (А4), стр/мин	43
Скорость печати ЧБ А4 (до), стр/мин	60
Скорость сканирования (цвет), стр/мин	80
Скорость сканирования (ч/б), стр/мин	120
Стандартное разрешение сканирования	600x600dpi
Стартовый картридж в комплекте	ДА
Тип разъема USB	USB 2.0
Ч/Б картридж	ТК-3440
Частота процессора, МГц	1400