



## Накопитель SSD Netac PCIe 4.0 x4 2TB NT01NV5000-2T0-E4X NV5000 M.2 2280

NT01NV5000-2T0-E4X

### Общие

Время наработки на отказ,ч	2000000
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м	0
Длина товара,мм	80
Для ПК/ноутбука	ДА
Интерфейс	PCIe 4.0 x4
Ключ M.2 разъема	M
Максимальная скорость записи,МБ/с	4400
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)	600000
Максимальная скорость чтения,МБ/с	5000
Объем накопителя ТБ,ТБ	2
Объем накопителя,ГБ	2048
Поддержка NVMe	ДА
Поддержка TRIM	ДА
Радиатор охлаждения	ДА
Разъем	M.2
Ресурс TBW,ТБ	1400
Серия	NV5000
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)	600000
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)	600000
Совместимость с PS5	ДА
Тип жесткого диска	SSD



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Толщина товара,мм	11.25
Ударостойкость при работе	1500 G
Ударостойкость при хранении	1500 G
Форм-фактор	M.2 2280
Ширина товара,мм	23.5
Для геймеров	ДА