




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ровер CONTACT - роботизированная платформа для складской логистики и перевозки лёгких грузов до 30кг

DH:CONTACT

Общие

Грузоподъёмность, кг	30
Тяговое усилие для прицепа, кг	30
Длина ровера, мм	800
Ширина ровера, мм	600
Высота ровера, мм	350
Время работы без подзаряда, часов	6
Время полной зарядки, часов	8
Тип АКБ ровера	LiFePO4
Напряжение АКБ, В	36
Емкость АКБ, А/ч	20
Количество АКБ, шт.	1
Максимальная скорость, км/ч	15
Максимальный запас хода, км	20
Колесная формула	4x4
Тип двигателя ровера	Безщеточный, постоянного тока (BLDC)
Напряжение двигателя, В	36
Мощность двигателя, Вт	250
Количество двигателей, шт.	4
Шины	Резиновые пневматические
Размер колес ровера	D=250 мм
Шипованные шины	Нет
Вес ровера, кг	35
IP защита	44
Системы навигации	4G, LTE, WiFi, GPS, ГЛОНАСС
Дистанционное управление ровером	Web-интерфейс, АРМ оператора, пульт радиоуправления



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Трансляция видео с бортовых камер	Есть
Возможность подключить дополнительное оборудование	Есть
Распознавание объектов в видеопотоке	Есть
Авторизация пользователей	Есть
Система безопасности движения	Есть
Материал несущей рамы	Металл
Профиль материала несущей рамы	Лист
Толщина материала несущей рамы, мм	3
Материал обшивки	Металл
Толщина материала обшивки, мм	1
Покраска	Порошково-полимерная
Цвет ровера	По RAL