




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ровер FRAME PATROL - всепогодная роботизированная платформа для патрулирования и промышленного мониторинга, груз до 150 кг

DH:FRAME PATROL

Общие

Грузоподъёмность, кг	150
Тяговое усилие для прицепа, кг	150
Длина ровера, мм	1300
Ширина ровера, мм	1000
Высота ровера, мм	600
Время работы без подзаряда, часов	6
Время полной зарядки, часов	8
Тип АКБ ровера	LiFePO4
Напряжение АКБ, В	48
Емкость АКБ, А/ч	50
Количество АКБ, шт.	1
Максимальная скорость, км/ч	20
Максимальный запас хода, км	40
Колесная формула	4x4
Тип двигателя ровера	Безщеточный, постоянного тока (BLDC)
Напряжение двигателя, В	48
Мощность двигателя, Вт	500
Количество двигателей, шт.	4
Шины	Резиновые пневматические
Размер колес ровера	19x7.00-8
Шипованные шины	Нет
Вес ровера, кг	130
IP защита	44
Системы навигации	4G, LTE, WiFi, GPS, ГЛОНАСС
Дистанционное управление ровером	Web-интерфейс, АРМ оператора, пульт радиоуправления



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Трансляция видео с бортовых камер	Есть
Возможность подключить дополнительное оборудование	Есть
Распознавание объектов в видеопотоке	Есть
Авторизация пользователей	Есть
Система безопасности движения	Есть
Материал несущей рамы	Металл
Профиль материала несущей рамы	Труба 25x25 мм
Толщина материала несущей рамы, мм	2
Материал обшивки	Металл
Толщина материала обшивки, мм	1.5
Покраска	Порошково-полимерная
Цвет ровера	По RAL