




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ровер REGION - гусеничная роботизированная платформа для охраны, мониторинга и сельхозработ, груз до 800 кг

DH:REGION

Общие

Грузоподъёмность, кг	800
Тяговое усилие для прицепа, кг	500
Длина ровера, мм	1600
Ширина ровера, мм	1300
Высота ровера, мм	500
Время работы без подзаряда, часов	12
Время полной зарядки, часов	8
Тип АКБ ровера	LiFePO4
Напряжение АКБ, В	48
Емкость АКБ, А/ч	100
Количество АКБ, шт.	1
Максимальная скорость, км/ч	15
Максимальный запас хода, км	30
Колесная формула	Гусеничное шасси
Тип двигателя ровера	Безщеточный, постоянного тока (BLDC)
Напряжение двигателя, В	48
Мощность двигателя, Вт	1500
Количество двигателей, шт.	2
Шины	Гусеницы
Шипованные шины	Нет
Вес ровера, кг	250
IP защита	44
Системы навигации	4G, LTE, WiFi, GPS, ГЛОНАСС
Дистанционное управление ровером	Web-интерфейс, АРМ оператора, пульт радиоуправления
Трансляция видео с бортовых камер	Есть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Возможность подключить дополнительное оборудование	Есть
Распознавание объектов в видеопотоке	Есть
Авторизация пользователей	Есть
Система безопасности движения	Есть
Материал несущей рамы	Металл
Профиль материала несущей рамы	Труба 40x40 мм
Толщина материала несущей рамы, мм	3
Материал обшивки	Металл
Толщина материала обшивки, мм	3
Покраска	Порошково-полимерная
Цвет ровера	По RAL