



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Муфта оптическая проходная серии SNR-FOSC-E (GPJ-B/E, 6002)

SNR-FOSC-E

Описание

Проходная горизонтальная муфта для волоконно-оптического кабеля

SNR-FOSC-E

(GJS-6002, GPJ-E) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Данная муфта устанавливается на стенах зданий и вентиляционных сооружений, а также в трубопроводах и колодцах кабельной канализации.

Основные особенности:

- возможность отвода волокон для сварки без разрыва основного магистрального кабеля (MASS-порт, проходная муфта);
- продуманное внутреннее устройство;
- простота, быстрота установки и фиксации волокон;
- простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;
- расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;
- сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;
- Диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;
- Простота добавления и удаления сплайс-кассет;
- оригинальное устройство герметизации муфты;
- установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;
- корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений;
- конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.

Обучающее видео

Общие

Тип конструкции	Проходная
Тип герметизации	Механическая



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество соединяемых волокон	96
Количество кабельных вводов	6
Диаметр кабельных вводов, мм	2 - Ø16 2 - Ø20 2 - Ø23
Количество сплайс-кассет	4/4 (максимальное/в комплекте)
Тип используемых сплайс-кассет	SNR-TR-E/B/J
Степень защиты	IP68
Температура хранения, °C	от -50 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 65
Габаритные размеры, мм	450x216x110
ВЕС, кг	3,0
Комплект поставки	Корпус - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Оригинальный патентованный механизм герметизации - 1 шт Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт Сплайс-пластина SNR-TR-E/B/J - 4 шт Установочный инструмент - 1 шт Болт заземления - 1 шт Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЭС - 1 комплект