

Шнур монтажный оптический ST/UPC SM 3м.

SNR-PC-ST/UPC-3m(0,9)

Описание

Шнур монтажный **ST-ST/UPC SM (0,9) Simplex** длиной 3 м и внешним диаметром 0,9 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами ST, тип полировки UPC (Ultra Physical Contact).

Оптические монтажные шнуры могут быть различной длины с любыми оптическими разъемами.

Может быть использован в качестве пигтейлов.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора А	ST
Тип коннектора В	ST
Тип полировки коннектора А	UPC
Тип полировки коннектора В	UPC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	3
Диаметр кабеля, мм	0,9
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

Диапазоны температур

Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 70

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Основные характеристики:

Малые вносимые потери;
Малое отражение;
Хорошая воспроизводимость;
Хорошая заменяемость;
Высокая температурная стабильность.

По желанию заказчика изготавливаем шнуры:

разной длины;
с любым типом волокна как G.657A, так и G.652;
с любым типом коннекторов;
типом полировки UPC/APC;
SM или MM.