



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Трансивер 1Gb, 2x5, двухволоконный

SNR-TRS-25-LX1G-20

Описание

Расстояние до 20km
Форм-фактор: 2X5 (SFP)
Тип коннектора: LC, Duplex
Напряжение питания: 3.3V
Eye Safety, Meet Laser Class1, Compliant with IEC60825-1
Compliant with Multi Source Agreement (MSA)
Compliant with Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE
Температура эксплуатации: -40C to 85C

Используется в коммутаторах, маршрутизаторах и конверторах фирм-производителей: 3Com, Dell, D-Link, Nortel, Cisco, Allied Telesyn, Lucent, Foundry.

Возможна поставка трансиверов с дальностью до 100км. Стоимость и срок поставки необходимо уточнить у менеджера.

Вы можете заказать переделку морально устаревшего порта Multimode на более современный стандарт - SingleMode, двухволоконный (Duplex) или одноволоконный (WDM).

При покупке трансивера перепайка - бесплатно!

Гарантия - 3 года.

Общие

Тип модуля	Двухволоконный
Скорость модуля	100Mbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1310
Длина волны RX, нм	1310
Оптический бюджет, дБ	14
Мощность излучения, дБм	от -8 до -3
Чувствительность приемника, дБм	-22
Максимально допустимый уровень, дБм	-3
Форм-фактор модуля	Модули GBIC
Тип коннектора модуля	SC
Максимальное расстояние, км	20
Расстояние передачи (диапазон), км	10-20