



Трансивер 1Gb, 2x5, WDM, 20km 1550nm

SNR-TRS-25-WDM1G-20-1550

Описание

Data Rate 1,25Mb/s
 Distance 20km
 Single Fiber Bi-Directional Operation
 Integrated 1550/1310nm or 1550/1490nm WDM Filter
 Single 3.3V or 5V Power Supply
 LVPECL / PECL Data Interface, DC Coupling
 1X9 / 2X5 SFF / SFP Package Optional
 Compliant with Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE
 Eye Safety, Meet Laser Class 1, Compliant with IEC60825-1
 Isolation >30dB, Cross Talk -45dB
 Температура эксплуатации: -40C to 85C

Используется в коммутаторах, маршрутизаторах и конверторах фирм-производителей: 3Com, Dell, D-Link, Nortel, Cisco, Allied Telesyn, Lucent, Foundry.

Возможна поставка трансиверов с дальностью до 100км. Стоимость и срок поставки необходимо уточнить у менеджера.

Вы можете заказать переделку морально устаревшено порта Multimode на более современный стандарт - SingleMode, двухволоконный (Duplex) или одноволоконный (WDM).

При покупке трансивера перепайка - бесплатно!

Гарантия - 3 года.

Общие

Тип модуля	Одноволоконный
Скорость модуля	1Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1550
Длина волны RX,нм	1310
Оптический бюджет,дБ	14
Мощность излучения, дБм	от -8 до -3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Чувствительность приемника, дБм	-22
Максимально допустимый уровень, дБм	-3
Форм-фактор модуля	Модули GBIC
Тип коннектора модуля	SC
Максимальное расстояние, км	20
Расстояние передачи (диапазон), км	10-20