



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Маршрутизатор Cisco 1751

C1751

Описание

Рекомендуемая замена - маршрутизатор Cisco
о

1760.

Блок питания для Cisco 1700 Series - В комплект не входит.

Комплектация:

Шасси Cisco 1751 с 16Mb Flash, 64Mb Dram - 1шт.

Основные возможности

Поддерживает полный спектр ПО Cisco IOSTM

Встроенный самонастраивающийся Fast Ethernet 10/100 порт

Cisco 1750: Поддерживаются голосовые кодеки G.711, G.729, Передача факсимильных сообщений в цифровом виде (fax relay) на скоростях до 9.6 кб/с

Высокопроизводительный RISC процессор, позволяющий шифрование в соответствии со стандартной технологией IPSec на скорости 512 кб/с для пакетов размеров в 256 байт

Полная поддержка всех протоколов, необходимых для организации безопасной работы в виртуальных частных сетях, включая межсетевой экран, IPSec, PAP/CHAP, TACACS+, RADIUS, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Layer 2 Forwarding (L2F), трансляцию сетевых адресов (Network Address Translation - NAT) и другие

Внутренний слот расширения для поддержки будущих модулей аппаратной компрессии и шифрования на скоростях E1

Богатые возможности управления качеством сервиса, включая Committed Access Rate (CAR), Policy Routing, Weighted Fair Queuing (WFQ), Generic Traffic Shaping (GTS) и Resource Reservation Protocol (RSVP)

Интегрированный асинхронный порт (AUX) поддерживает соединения на скорости до 115.2 Кб/сек

Маршрутизаторы серии Cisco 1700 используют модули от серий 1600, 2600, 3600.

Модули для маршрутизаторов серии Cisco 1700

1 или 2 синхронных высокоскоростных последовательных порта (T1/E1)

2 синхронно/асинхронных низкоскоростных последовательных порта

1 ISDN BRI с S/T интерфейсом

Голосовой интерфейсный модуль 2 порта FXO/FXS/E&M



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Возможные варианты:

- Маршрутизация IP (IP Only Feature Set)
- Маршрутизация IP и IPX (IP/IPX/Plus Feature Set)
- Межсетевой экран (IOS Firewall Feature Set)
- Маршрутизация IP, IPX, AppleTalk, IBM (IP/IPX/AT/IBM Feature Set)
- Поддержка NAT, RSVP и протокола маршрутизации OSPF (Plus Feature Set)
- Шифрование на сетевом уровне с использованием стандартной технологии IPSec (Plus Encryption Feature Set)

Программное обеспечение в комплекте не поставляется. Вы можете его приобрести отдельно у компании-производителя и установить самостоятельно.

[Таблица памяти Cisco \(Router Memory\)](#)

[Таблица производительности \(Router performance\)](#)

[Таблица модулей Cisco \(Router module\)](#)

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10/100Base-TX
Линейка Cisco	ISR 1700, 3700