



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Трансивер 100Mb, 1x9, WDM 80km 1310nm

SNR-TRS-19-WDM100-80-1310

### Описание

Расстояние до 80km

Тип волокна: SingleMode Bi-Directional (WDM)

Transmit/Receive: 1310/1550nm

Integrated 1550/1310nm WDM Filter

Single 3.3V or 5V Power Supply

LVPECL / PECL Data Interface, DC Coupling

Форм-фактор 1X9

Compliant with Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE

Eye Safety, Meet Laser Class 1, Compliant with IEC60825-1

Isolation >30dB, Cross Talk -45dB

Температура эксплуатации: -40C to 85C

Используется в коммутаторах, маршрутизаторах и конверторах фирм-производителей: 3Com, Dell, D-Link, Nortel, Cisco, Allied Telesyn, Lucent, Foundry.

Возможна поставка трансиверов с дальностью до 100км. Стоимость и срок поставки необходимо уточнить у менеджера.

Вы можете заказать переделку морально устаревшего порта Multimode на более современный стандарт - SingleMode, двухволоконный (Duplex) или одноволоконный (WDM).

При покупке трансивера перепайка - бесплатно!

Гарантия - 3 года.

### Общие

Тип модуля	Одноволоконный
Скорость модуля	1Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1310
Длина волны RX, нм	1550
Форм-фактор модуля	Модули GBIC
Тип коннектора модуля	SC



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Максимальное расстояние, км

80

Расстояние передачи (диапазон), км

40-80