



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Трансивер 100Mb, 1x9, WDM 80km 1550nm

SNR-TRS-19-WDM100-80-1550

Описание

Расстояние до 80km
Тип волокна: SingleMode Bi-Directional (WDM)
Transmit/Recieve: 1550/1310nm
Integrated 1550/1310nm WDM Filter
Single 3.3V or 5V Power Supply
LVPECL / PECL Data Interface, DC Coupling
Форм-фактор 1X9
Compliant with Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE
Eye Safety, Meet Laser Class 1, Compliant with IEC60825-1
Isolation >30dB, Cross Talk -45dB
Температура эксплуатации: -40C to 85C
Используется в коммутаторах, маршрутизаторах и конверторах фирм-производителей: 3Com, Dell, D-Link, Nortel, Cisco, Allied Telesyn, Lucent, Foundry.

Возможна поставка трансиверов с дальностью до 100км. Стоимость и срок поставки необходимо уточнить у менеджера.

Вы можете заказать переделку морально устаревшего порта Multimode на более современный стандарт - SingleMode, двухволоконный (Duplex) или одноволоконный (WDM).

При покупке трансивера перепайка - бесплатно!

Гарантия - 3 года.

Общие

Тип модуля	Одноволоконный
Скорость модуля	1Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1550
Длина волны RX, нм	1310
Форм-фактор модуля	Модули GBIC
Тип коннектора модуля	SC
Максимальное расстояние, км	80
Расстояние передачи (диапазон), км	40-80