



IP-телефон Cisco CP-7960G

Cisco CP-7960G

Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3
в комплект не входит.

Характеристики:
Работает только в SIP протоколе.

Производитель	Cisco
Модель	CP-7960G
Тип	IP телефон
Тип связи	цифровая
Кол-во линий	- 6 линий
Кол-во мелодий	24
Средства управления	- громкость динамика
Корпус	настольн. из пластика ABS
Дисплей	- время
Сеть	- TFTP
Специальные функции	- конференц связь
Интерфейсы	2 x Ethernet 10/100BaseT • RJ-45
Адаптер питания	питание через шину • 48 В
Размеры, вес	26.7 x 20.3 x 15.2 см, 1.6 кг (телефон)

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 320x222

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Функции администрирования

Management DHCP / TFTP

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 203x266x152

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 1.6