



Модуль COFDM модулятора PBI DMM-1300TM-AT для цифровой ГС PBI DMM-1000

DMM-1300TM-AT

Описание

DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.

Модуль COFDM модулятора **DMM-1300TM-AT** позволяет принять на ASI входе транспортный поток и сформировать одну COFDM несущую (DVB-T) в диапазоне 87...862 МГц. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального [устройства управления](#).

Технические характеристики:

Тип коннектора, ASI вход	BNC, 75 Ом
Передача данных	BYTE/BURST, auto-detect
Длина пакета	188/204
Модуляция	QPSK/16QAM/64QAM
FFT	2K
Защитный интервал	1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл.
Диапазон частот на выходе	48 ... 860 МГц (с шагом 10 кГц)
Выходной уровень	97 ... 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ)
Уровень побочных гармоник	-55 dBc
Выходной коннектор	F, 75 Ом
Возвратные потери	>12 дБ

Общие характеристики

Функциональная карта

COFDM модулятор



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru